

Telineluokat:

Telineluokka 1: Kuormitus max. 100kg / m²

Telineluokka 2: Kuormitus max. 150 kg / m²

Telineluokka 3: Kuormitus max. 200 kg / m²

(kaikki Zarges telineet ovat telineluokkaa 3)

Telineiden kaiteet, tasojen sivut (potkulaudat) ja tason korkeus:

Kun telineen työtaso (kantapääkorkeus) on alle 200cm, ei tarvita kaiteita eikä potkulautoja. Kun tason korkeus on 200cm -> pitää tasossa olla "potkulaudat" ja tason yläpuolella 1m korkeudella kaiteet. Siis sellainen kaide jossa on sekä vyötärö että polvikaide. Me suosittelemme että aina kun kantapääkorkeus ylittää metrin, käytettäisiin ainakin yksinkertaisia kaiteita. Esimerkkinä taitteline laajennusosan kanssa.

Työtason korkeus ilman ulokejalkoja ei saa olla enempää kuin 3 x telineen lyhin tukisivu; vakiotelineen lyhin sivu on 75cm josta seuraa että tason saa perusratkaisulla nostaa korkeintaan 225cm korkeuteen. Kun tasoa nostetaan ylemmäs, joudutaan telineeseen kiinnittämään ulokejalat joilla tukileveyttä kasvatetaan. Näitä ulokejalkoja käytettäessä Zarges telineet voidaan kasata aina 11m korkeuteen (tason korkeus) sisätiloissa ja 8m korkeuteen ulkona.

Telinekortti:

Telinekortti vaaditaan aina kun työtason korkeus on yli 2.5 metriä. Aina kun siirrettävä teline kootaan käyttövalmiiksi, tulee laatia telinesuunnitelma. Siirrettävien telineiden osalta telinesuunnitelmaksi käy valmistajan käyttöohje. Tästä seuraa että kun on tutustunut telineen käyttöohjeeseen, voi kyseinen henkilö tehdä telinekortin.

Kaikkien yllämainittujen asioiden ohi/yli menee kunkin toimijan sisäiset määräykset; mikäli esim. asiakkaalla päätetään että kaikista telineistä tehdään kortti niin sitten tehdään. Tai vastaavasti he voivat määrätä että kaikissa telineissä on kaiteet työtason korkeudesta riippumatta.

Asiaa tikkaista:

Valtioneuvoston asetus 205 (kesäkuu 2009) vaatii että A-tikkaiden pitää olla yhtä vakaita kuin työpukit kun niitä käytetään **rakennustyömaalla**. Koskee siis A-tikkaita joissa kantapääkorkeus yli 1 metri mutta alle 2 metriä. Rakennustyömaalla ei saa käyttää A-tikkaita joissa kantapääkorkeus on yli 2.0 metriä. "Yli 2.0 metrin hommiin" löytyy Zargesilta laaja valikoima työtasotikkaita ja siirrettäviä telineitä.

Nojatikkaan max. pituus **rakennustyömaalla** on 6.0 metriä ja niitä käytetään pääsääntöisesti vain kulkutienä. Laki ei estä työskentelyä nojatikkaalta mutta silloin tikas pitää olla harustettu (kiinnitetty kiinteäksi osaksi rakennetta) ja henkilöllä oltava valjaat.

Tärkeää:

Hämmennystä kentällä on aiheuttanut A-tikkaiden lukitus. Asetuksessa 205 ei oteta mitenkään kantaa tikkaan lukitukseen. Lain mukaan riittää että tikkaan lukitus on riittävä; esim. lukittuva taso **tai** metallinen piena johteiden välissä. Laki ei vaadi molempia.